

## Hydra Tec

Lubricante para trabajos de mantenimiento y protección.

Hydra Tec es un lubricante de complejo de litio totalmente sintético a base de aceite de poliglicol. Diseñado para la lubricación a largo plazo/vida útil de pares de metal/caucho o plástico/plástico.

Hydra Tec se utiliza como lubricante de montaje en aplicaciones automotrices (liviano, pesada y moto) generales, como lubricación de superficies deslizantes (superficie de trabajo del cilindro o pistones en la zona de las pinzas de freno), que están unidas con juntas y/o materiales sintéticos.

Compatible con sintéticos y elastómeros comunes y con líquidos de frenos disponibles comercialmente (DOT3, DOT4, DOT4LV y DOT5.1).

¡Observar el manual del fabricante del vehículo!

### DATOS TÉCNICOS

(Resultados de la prueba)

Color	beige, claro
Olor	distintivo
Consistencia	pastosa
Viscosidad (a 40°C)	220 mm <sup>2</sup> /s
Densidad (a 20°C)	1000 kg/m <sup>3</sup>
Penetración	285 a 315
Punto de goteo	> 220 °C
Temperatura de servicio	-40 a 140 °C



### SOLICITUD

Antes de la aplicación, es imprescindible consultar la ficha de datos de seguridad para obtener información sobre medidas de precaución y consejos de seguridad para el uso de Hydra Tec. Limpiar las superficies de contacto antes de la aplicación.

Tenga en cuenta que nunca debe aplicar grasa a la superficie de fricción de los discos o pastillas de freno.

Hydra Tec se puede quitar simplemente con un paño o un trozo de TNT y los residuos se pueden eliminar completamente con nuestro limpiador de frenos.

### ¡ATENCIÓN!

Las propiedades de Hydra Tec pueden cambiar si se mezcla con otros lubricantes.