

COBREC®

PARA LÍQUIDO FRENOS





Lote y fecha de
fabricación impreso
en la etiqueta.
Vida útil 24 meses.

LÍQUIDO para frenos

Alta tecnología para
rendimiento máximo
y protección del
sistema de frenos
su vehículo.

El líquido de freno es un producto higroscópico que absorbe la humedad del aire y con el tiempo se va diluyendo.

Cuando esto ocurre, hay una reducción en punto de ebullición y eso no es interesante, porque cuando el líquido de frenos hierve se producen fallas en el frenado del vehículo debido a las burbujas de aire que se forman en el sistema de frenos.

El líquido de freno no se disminuye con el uso, el sistema de frenos es estanco y debido a las características del producto no debe tener pérdidas.

Si el nivel del líquido baja, significa que hay una fuga en el sistema y es necesario repararla rápidamente.

Nunca rellenes el líquido Freno, lo correcto es reemplazarlo por uno nuevo.

Recomendamos el reemplazo preventivo líquido de frenos una vez al año o cada 10.000 km recorridos.

El cambio del líquido de frenos debe ser realizado por un profesional especialista, con el fin de garantizar la servicio y mejores resultados por tu seguridad.



Recomendaciones para un uso correcto:

- No mezcle líquidos de frenos de especificaciones diferentes;
- Asegúrese de reemplazar el líquido en cada revisión de los frenos;
- No utilice líquido de frenos de calidad inferior al recomendado para su vehículo (ver manual);
- No utilice líquido de frenos caducado;
- No utilice líquido de frenos sin sello o con los mismos dañados;
- No contaminar el líquido de frenos, manteniéndolo siempre en su embalaje original sin abrir;
- No deseche el líquido de frenos y sus envases en la basura común. Busque un punto de recogida autorizado para eliminarlo correctamente.



NORMA(S)

ABNT NBR 9292 Tipo 3
FMVSS nº 116 DOT3
ISO 4925 Clase 3

EMBALAJE

Frasco Negra { 500ml
200ml

APARIENCIA DEL LÍQUIDO

Límpido

COLOR FLUIDO

Azul

OLOR

Característica

DENSIDAD A 20°C

1,10 ~1,17 g/ml

PUNTO DE EBULLICIÓN

Mínimo 205°C

PUNTO DE EBULLICIÓN HÚMEDO

140°C

VISCOSIDAD CINEMÁTICA

1500mm²/s a -40°C

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Mezcla de glicoles e inhibidores
de corrosión.

APLICACIÓN

Utilice la botella completa para cada
cambio o el volumen total
recomendado por la ensambladora.

TIEMPO DE CAMBIO KM

¡Cada 10.000km o 1 año!
Lo que antes ocurra.

DESTINADO A CUAL SEGMENTO AUTOMOTRIZ

¡Destinado a todos los vehículos
fabricados antes de 2010 y con alto KM!


LÍNEAS DE PRODUCTO

LÍNEA LIVIANA Y MOTOCICLETAS

VALIDEZ

24 meses

Descargue el formulario
FISPQ: información de
seguridad de Producto
Químico



ABNT NBR 9292 Tipo 4
FMVSS nº 116 DOT4
ISO 4925 Clase 4

Frasco Dorado { 500ml
200ml

Límpido

Rojo

Característica

1,10 ~1,17 g/ml

Mínimo 230°C

155°C

1800mm²/s a -40°C

Mezcla de glicoles e inhibidores
de corrosión.

Utilice la botella completa para cada
cambio o el volumen total
recomendado por la ensambladora.

¡Cada 10.000km o 1 año!
Lo que antes ocurra.

¡Destinados a todos los vehículos
usados a partir de 2011!

LÍNEA LIVIANA, MOTOCICLETAS,
UTILITARIOS Y PESADO.

24 meses





DOT 5.1



ABNT NBR 9292 Tipo 5
FMVSS nº 116 DOT5.1
ISO 4925 Clase 5

Frasco Gris

500ml

Límpido

Amarillo

Característica

1,08 ~1,14 g/ml

Mínimo 260°C

180°C

900mm²/s a -40°C

Mezcla de glicoles e inhibidores
de corrosión.


Utilice la botella completa para cada
cambio o el volumen total
recomendado por la ensambladora.

¡Cada 10.000km o 1 año!
Lo que antes ocurra.

¡Destinados a todos los vehículos
usados a partir de 2017!

LÍNEA LIVIANA, MOTOCICLETAS,
PESADO, AGRÍCOLA, MÁQUINA
ESTACIONARIA Y VEHÍCULOS QUE
REQUIEREN ALTO RENDIMIENTO.

24 meses



Soporte Online

Trabajamos para ofrecer el máximo de informaciones
para cumplir los requerimientos de nuestros clientes.

Para ello dispone de varios servicios, ya a través de
aplicaciones, sistema de consulta por la computadora,
descarga de nuestros catálogos o a través de nuestro
Centro de Atención Técnica.

Todo en un mismo lugar



Apunta su celular para nues-
tro QR Code para acceder a
todos nuestros principales
canales de comunicación,
como nuestra [aplicación](#),
nuestras [redes sociales](#) y
nuestro [website](#).

Nuestras redes

/cobreq

@cobreq

/cobreq

/CobreqFreios



TECNOLOGIA MUNDIAL EN SU VEHÍCULO



TMD friction

cobreq.com.br
sac.cobreq@tmdfriction.com