

COBREC®

FLUIDO PARA FREIOS





Lote e data de
fabricação impressos
no rótulo. Prazo de
validade 24 meses.

FLUIDOS para freios

Alta tecnologia para
máximo desempenho
e proteção do
sistema de freio do
seu veículo.

Fluido de freio é um produto higroscópico que absorve a umidade do ar e com o tempo vai se diluindo.

Quando isso ocorre, há uma redução no ponto de ebulição e isso não é interessante, pois quando o fluido de freio ferve ocorrem falhas na frenagem do veículo devido as bolhas de ar que se formam no sistema de freio.

O fluido de freio não diminui com a utilização, o sistema de freio é estanque e pelas características do produto não deve ter perdas.

Caso haja baixa do nível do fluido, significa que há vazamento no sistema e precisa ser rapidamente reparado.

Nunca faça o complemento do fluido de freio e sim esgote todo o fluido atual e substitua por um novo.

Recomendamos a substituição preventiva do fluido de freio uma vez por ano ou a cada 10.000 km rodados.

A substituição do fluido de freio deve ser executada por um profissional especializado, a fim de garantir o serviço e melhor resultado para sua segurança.



Recomendações para uso correto:

- Não misture fluidos de freios de especificações diferentes;
- Não deixe de substituir o fluido a cada revisão dos freios;
- Não use fluido de freio com qualidade inferior à recomendada para seu veículo (vide manual);
- Não utilize fluido de freio vencido;
- Não utilize fluido de freio sem lacre ou com o mesmo danificado;
- Não contamine o fluido de freio, mantendo-o sempre em sua embalagem original e fechada;
- Não descarte fluido de freio e sua embalagem em lixo comum. Procure um posto de coleta autorizado para fazer o descarte correto.



NORMA(S)

ABNT NBR 9292 Tipo 3
FMVSS nº 116 DOT3
ISO 4925 Classe 3

EMBALAGEM

Frasco Preto { 500ml
200ml

APARÊNCIA DO FLUÍDO

Límpida

COR DO FLUIDO

Azul

ODOR

Característico

DENSIDADE A 20°C

1,10 ~1,17 g/ml

PONTO DE EBULIÇÃO

Mínimo 205°C

PONTO DE EBULIÇÃO ÚMIDO

140°C

VISCOSIDADE CINEMÁTICA

1500mm²/s a -40°C

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Mistura de glicóis e inibidores de corrosão.

APLICAÇÃO

Utilizar o frasco todo a cada troca ou o volume total recomendado pela montadora.

TEMPO DE TROCA KM

A cada 10.000km ou 1 ano! O que ocorrer primeiro.

DESTINADO A QUAL SEGMENTO AUTOMOTIVO

Destinado a todos os veículos abaixo do ano de 2010 e com alta KM!

LINHAS DE PRODUTO

LINHA LEVE E MOTO

VALIDADE

24 meses

Baixe a Ficha FISPQ :
Informação de Segurança
de Produto Químico



ABNT NBR 9292 Tipo 4
FMVSS nº 116 DOT4
ISO 4925 Classe 4

Frasco Dourado { 500ml
200ml

Límpida

Vermelho

Característico

1,10 ~1,17 g/ml

Mínimo 230°C

155°C

1800mm²/s a -40°C

Mistura de glicóis e inibidores de corrosão.

Utilizar o frasco todo a cada troca ou o volume total recomendado pela montadora.

A cada 10.000km ou 1 ano! O que ocorrer primeiro.

Destinados a todos os veículos seminovos acima de 2011.

LINHA LEVE, MOTO, UTILITÁRIOS E PESADOS LEVES.

24 meses





DOT 5.1



ABNT NBR 9292 Tipo 5
FMVSS nº 116 DOT5.1
ISO 4925 Classe 5

Frasco Cinza { 500ml

Límpida

Amarelo

Característico

1,08 ~1,14 g/ml

Mínimo 260°C

180°C

900mm²/s a -40°C

Mistura de glicóis e inibidores de corrosão.

Utilizar o frasco todo a cada troca ou o volume total recomendado pela montadora.

A cada 10.000km ou 1 ano! O que ocorrer primeiro.

Destinados a todos os veículos seminovos e novos, acima de 2017.

LINHA LEVE, MOTO, PESADA, AGRÍCOLA, MÁQUINA ESTACIONÁRIA E VEÍCULOS QUE EXIJA ALTA PERFORMANCE

24 meses



Suporte Online

Trabalhamos para oferecer o máximo de informações para atender as exigências dos nossos clientes.

Para isso você conta com diversos serviços, seja através de aplicativos, sistema de consulta pelo computador, download dos nossos catálogos ou através da nossa Central de Atendimento Técnico.

Tudo em um só lugar



Aponte seu celular para o nosso QR Code para acessar todos os nossos principais canais de comunicação, como nosso [aplicativo](#), nossas [redes sociais](#) e nosso [site](#).

Nossas redes

/cobreq

@cobreq

/cobreq

/CobreqFreios



TECNOLOGIA MUNDIAL NO SEU VEÍCULO



TMD friction

cobreq.com.br
0800 011 1992
sac.cobreq@tmdfriction.com