

FLUIDOS para freios

Alta tecnologia para máximo desempenho e proteção do sistema de freio do seu veículo.

DESCRIÇÃO

Fluido de Freio COBREQ® DOT 5.1 é um fluido de freio hidráulico a base de silicone desenvolvido para uso tanto em freios à disco quanto a tambor de veículos nacionais, importados, caminhões e motocicletas.

Especialmente formulado para aplicações sob calor excessivo e alta performance, **Fluido de Freio COBREQ® DOT 5.1** contém inibidores de corrosão e oxidação que protegem os componentes metálicos do sistema de freio. O produto resiste à oxidação causada por altas temperaturas encontradas nos sistemas de freio a disco modernos.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Minimiza vazamentos com excelente compatibilidade com os componentes elastoméricos do sistema;
- Alta durabilidade e vida útil quanto a resistência à corrosão e oxidação;
- Estabilidade a alta temperatura;
- Fluidez a baixa temperatura;

Suporte Online

Trabalhamos para oferecer o máximo de informações para atender as exigências dos nossos clientes.

Para isso você conta com diversos serviços, seja através de aplicativos, sistema de consulta pelo computador, download dos nossos catálogos ou através da nossa Central de Atendimento Técnico.

Tudo em um só lugar



Aponte seu celular para o nosso QR Code para acessar todos os nossos principais canais de comunicação, como nosso **aplicativo**, nossas redes sociais e nosso site.

Nossas redes

- /cobreq @cobreq
 /cobreq /CobreqFreios



NORMA(S)

EMBALAGEM

APARÊNCIA DO FLUIDO

COR DO FLUIDO

ODOR

DENSIDADE A 20°C

PONTO DE EBULIÇÃO

PONTO DE EBULIÇÃO ÚMIDO

VISCOSIDADE CINEMÁTICA

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

APLICAÇÃO

TEMPO DE TROCA KM

DESTINADO A QUAL SEGMENTO AUTOMOTIVO

LINHAS DE PRODUTO

VALIDADE

Baixe a FISPQ :
**Ficha Informação de
Segurança de Produto
Químico**

ABNT NBR 9292 Tipo 5
FMVSS nº 116 DOT5.1
ISO 4925 Classe 5

Frasco Cinza { 500ml

Límpida

Amarelo

Característico

1,08 ~ 1,14 g/ml

Mínimo 260°C

180°C

900mm²/s a -40°C

Mistura de glicóis e inibidores de corrosão.

Utilizar o frasco todo a cada troca ou o volume total recomendado pela montadora.

A cada 10.000km ou 1 ano! O que ocorrer primeiro.

Destinados a todos os veículos seminovos e novos, acima de 2017.

LINHA LEVE, MOTO, PESADA, AGRÍCOLA, MÁQUINA ESTACIONÁRIA E VEÍCULOS QUE EXIJAM ALTA PERFORMANCE

24 meses

